

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出願公開番号

実開平 5 - 9 1 6 7 6

(43) 公開日 平成 5 年 (1993) 12 月 14 日

(51) Int. Cl.

A61H 39/04

識別記号

庁内整理番号

S 7108-4C

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全 2 頁)

(21) 出願番号 実開平 4 - 3 9 8 5 2

(22) 出願日 平成 4 年 (1992) 5 月 18 日

(71) 出願人 5 9 2 1 2 5 8 8 0

田村 和代

奈良県生駒郡斑鳩町阿波 2 丁目 1 4 - 3 4

(72) 考案者 田村 和代


奈良県生駒郡斑鳩町阿波 2 丁目 1 4 - 3 4

(54) 【考案の名称】 指圧器

(57) 【要約】

【目的】 棒体に 2 個の球体をとoshi、それら球体の間隔を自由に変えることにより各自の体格に適應させ、自由にツボを押すことのできる指圧器を、提供する事を目的とする。

【構成】 2 つの球体 2、3 に穴を設け、その穴に棒体 1 をさし込む。2 つの球体の一方又は双方がスライド可能とし、かつ、ストッパー 4、5 で位置固定、変更を可能とする。



(2)

実開平 5-91676

1

2

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 穴を設けた2個の球体の穴に棒体を挿入し、2個の球体をスライド可能とし、かつストッパーで位置固定及び変更を可能にした事を特徴とする指圧器。

【請求項2】 棒体に1個の球体を固定して設け、他の1個の穴を設けた球体を、その穴に前記棒体を挿入しスライドおよび固定を可能に取り付けた事を特徴とする指圧器。

【図面の簡単な説明】

【図1】 指圧器の断面図である。


【図2】 指圧器の斜視図である。

【符号の説明】


- 1 寸切りボルト
- 2 球体
- 3 球体
- 4 ストッパー
- 5 ストッパー
- 6 グリップ
- 7 グリップ

・ 10

【図1】



【図2】



【考案の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【産業上の利用分野】

本考案は、棒体に 2 個の球体を具備する指圧器に関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

従来の指圧器は、2 個の球体が固定されており、間隔が限定されている。

【 0 0 0 3 】

【考案が解決しようとする課題】

従来の手動の指圧器においては、2 個の球体が固定されているので、間隔が限定されている為、自由に簡単に球体と球体の間隔を大きく変える事はできず、身長、体重等の違う各自のツボに、指圧器がうまくあたらない。本願は指圧器の球体と球体の間隔を自由に変える事によって各自の体格に適應させて、自由にツボを押す事を可能にする事を目的とする。

【 0 0 0 4 】

【課題を解決するための手段】

穴を設けた 2 個の球体に棒体を挿し込み、2 個の球体をスライド可能とし、ストッパーで球体の停止位置を選択可能とする。又、2 個の球体のうち一方を固定し、他方をスライドおよび固定を可能とする。固定する球体は棒体と一体成形で形成してもよい。

【 0 0 0 5 】

【作用】

2 個の球体又は一方の球体をスライドおよび固定して、2 個の球体の間隔を調整する。

【 0 0 0 6 】

【実施例】

ゴルフボール位の硬さと大きさをもった 2 個の球体 2、3 に穴を設け一本の雄ネジとなる寸切りボルト 1 をさしこむ。一方の球体 3 は、円形又は多角形のストッパー 4、5 によって固定する。ストッパー 4、5 はスライド及び停止可能とす

る。球体2は棒体1に接着剤で固定してもよい。固定方法は限定しない。2つの球体共スライド可能としてもよい。グリップ6、7は、寸切りボルト1の雄ネジに対して、内に雌ネジを作り、取りはずし可能とするが、接着剤で固定してもよい。固定方法は限定しない。球体2は、寸切りボルト1と一体成形で形成してもよい。

【0007】

寸切りボルト1は寸切りボルトに限定するものでなく、通常の棒体でもよい。寸切りボルト1をビニール管、ゴム管等に通し、球体2、3が同素材の時や、寸切りボルト1さが磁石とひきあう素材で、球体2、3も磁力のある球体を使用してもよい。その時はストッパー4、5は使用しなくてもよい。

【0008】

寸切りボルト1またはその他の棒体は、上記実施例の代りに結合・分解可能な2本で構成してもよい。

2、3の球体は寸切りボルト1の雄ネジに対して、内に雌ネジを作り、スライド及び停止可能とする時はストッパー4、5は使用しなくてもよい。

棒体1の両端のクリップ6、7に紐を取り付ければ、自動車の座席や一般の椅子に取り付けて指圧するのに便利である。

【0009】

【効果】

球体を各自の体格に合わせて、位置の調整をできる為、各自の所望する場所の指圧ができる。また、指圧体操にも使用するのに便利である。

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed explanation of a design]

[0001]

[Industrial Application]

This design is related with the acupressure machine which possesses two spheres in a rod.

[0002]

[Description of the Prior Art] Two spheres are being fixed and, as for the conventional acupressure machine, the interval is limited.

[0003]

[Problem(s) to be Solved by the Device]

In the conventional manual acupressure machine, since two spheres are being fixed and the interval is limited, a spherical and spherical interval cannot be changed a lot easily freely, and an acupressure machine does not hit well each one of jars which are [weight / height,] different. By changing an interval spherical [of an acupressure machine], and spherical freely, this application is fitted to each one of physiques, and aims at making it possible to push a jar freely.

[0004]

[Means for Solving the Problem]

A rod is put in two spheres which prepared the hole, a slide of two spheres is enabled, and a spherical halt position is made selectable by the stopper. Moreover, one side is fixed between [of a sphere] two pieces, and slide and fixation are enabled for another side. You may a rod and really form the sphere to fix by fabrication.

[0005]

[Function]

Two spheres or one sphere is slid and fixed, and the spherical interval of two pieces is adjusted.

[0006]

[Example]

two spheres with the hardness and the size of golf ball grade -- the ***** bolt 1 which establishes a hole in 2 and 3 and becomes one male screw is put, and it is crowded one sphere -- 3 is fixed with circular or the polygonal stoppers 4 and 5 Stoppers 4 and 5 enable a slide and a halt. You may fix sphere 2 to a rod 1 with adhesives. The fixed method is not limited. It is good also as the ability of two spheres to be slid. Although grips 6 and 7 make a female screw inside and make disconnection possible to the male screw of the ***** bolt 1, you may fix them with adhesives. The fixed method is not limited. You may the ***** bolt 1 and really form sphere 2 by fabrication.

[0007]

The ***** bolt 1 may not be limited to a ***** bolt, and the usual rod is sufficient as it. the ***** bolt 1 -- a vinyl tube, the rubber tube, etc. -- through and a sphere -- the time of 2 and 3 being allotropy material, and the material which ***** bolt 1 ** pulls with a magnet, and suits -- a sphere -- you may use the sphere in which 2 and 3 have magnetism Stoppers 4 and 5 do not need to use it then.

[0008]

The ***** bolt 1 or other rods may consist of two in which combination and decomposition are possible instead of the above-mentioned example.

The sphere of 2 and 3 makes a female screw inside to the male screw of the **** bolt 1, and when enabling a slide and a halt, stoppers 4 and 5 do not need to use it.

If a string is attached in the clips 6 and 7 of the ends of a rod 1, it is convenient to attach and use acupressure for the seat and the common chair of an automobile.

[0009]

[Effect]

Since a sphere is doubled with each one of physiquess and adjustment of a position can be performed, acupressure of the place for which each one asks can be performed. Moreover, it is convenient to use it also for acupressure gymnastics.

[Translation done.]